

NOCLIN



NOCLIN
Naturel 26



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



NOCLIN
Naturel 26
Occultant double face effet lin et relié, le Noclin est également disponible en support d'impression, pour permettre d'apporter profondeur et relief à vos dessins, attention le coloris beige du fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin.

Propriétés techniques

Applications	Parois japonaises - Rideaux - Store bateau
Composition	Polyester enduction acrylique
Poids	380 g/m² 1066 g/m² Largeur 280 cm
Sens	Contresens
Conseils d'entretien	     
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100
Minimum commande	25 mètres(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS	
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-1
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	48
	Trame	72
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	51
	Trame	84