





SIENTO RECYCLE TELISE 2339



SIENTO RECYCLE TELISE 2339 Sapin
126





SIENTO RECYCLE TELISE 2339

Cannelle 152

La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière.

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Tissus recyclés



Thermique

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR dont 95% de matière recyclée

Poids

370 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 5 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Acoustique

Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.73
Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.65
Classe d'absorption acoustique	C

Résistance

Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-1,5
Trame	-1,5
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	41
Trame	44
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	180
Trame	150



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi