

COMET RAPHIA 2351 Sable 67

Occultant relié imprimé, l'occultation est obtenue grâce à son envers floqué acrylique blanc.

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

Poids

390 g/m² 1092 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien




Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

5 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE B / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno		
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)		
	Chaîne		0
	Trame		0
	Allongement rupture (mm)		
	Chaîne		38
	Trame		38
	Résistance rupture (daN)		
	Chaîne		170
	Trame		120



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi