



# ETAMINE Bpi 00

Vilage de qualité, léger et aérien.

## Propriétés techniques



Non feu



Vilage

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

95 g/m² 285 g/ml **Laize** 290 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Classement au feu B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

|            |                              |    |
|------------|------------------------------|----|
| Résistance | Stabilité dimensionnelle (%) |    |
|            | Chaîne                       | 0  |
|            | Trame                        | 0  |
|            | Allongement rupture (mm)     |    |
|            | Chaîne                       | 46 |
|            | Trame                        | 13 |
|            | Résistance rupture (daN)     |    |
|            | Chaîne                       | 41 |
|            | Trame                        | 40 |
|            |                              |    |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi