LY Blanc 01

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliéfés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

Propriétés techniques

Non feu Voilage

Applications	Parois japonaises - Rideaux - Store bateau
Composition	100% polyester/polyester FR
Poids	90 g/m² 261 g/ml **Laize** 290 cm
Sens	Contresens
Conseils d'entretien	
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	**33 %**
	Absorption lumineuse	**2 %**
	Transmission lumineuse	**65 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**32 %**
	Absorption solaire	**4 %**
	Transmission solaire	**64 %**
	Transmission UV	**50 %**
	Gtot	**Gt 48 % Fc 81 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**69**
	Trame	**58**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**47**
	Trame	**24**