



# M140EC Blanc 01

Ce léger voilage saura créer toute l'intimité nécessaire à vos espaces de vie...  
chambres, bureaux, salons...

## Propriétés techniques



Non feu



Voilage

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

polyester/polyester FR

### Poids

70 g/m<sup>2</sup> **Laize** 180 cm / 210 cm / 240 cm / 300 cm / 420 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                 |                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                             | <b>40 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                            | <b>4 %</b>             |
|                   | Transmission lumineuse                          | <b>56 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                               | <b>41 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                              | <b>3 %</b>             |
|                   | Transmission solaire                            | <b>56 %</b>            |
|                   | Transmission UV                                 | <b>54 %</b>            |
|                   | Gtot                                            | <b>Gt 45 % Fc 76 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                     | <b>6</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                    |                        |
|                   | Chaîne                                          | <b>0</b>               |
|                   | Trame                                           | <b>0</b>               |
|                   | Allongement rupture (mm)                        |                        |
|                   | Chaîne                                          | <b>19</b>              |
|                   | Trame                                           | <b>18</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                        |                        |
|                   | Chaîne                                          | <b>46</b>              |
|                   | Trame                                           | <b>34</b>              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi