



# NOCAV Bpi 00

Support d'impression occultant non classé au feu

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

### Poids

390 g/m<sup>2</sup> **Laize** 273 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                              |     |
|-------------------|------------------------------|-----|
| Classement au feu | Non Classé                   |     |
| Résistance        | Stabilité dimensionnelle (%) |     |
|                   | Chaîne                       | 0   |
|                   | Trame                        | 0   |
|                   | Allongement rupture (mm)     |     |
|                   | Chaîne                       | 38  |
|                   | Trame                        | 38  |
|                   | Résistance rupture (daN)     |     |
|                   | Chaîne                       | 170 |
|                   | Trame                        | 120 |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*