



# NOCLIN Naturel 26

Occultant double face effet lin et relié, le Noclin est également disponible en support d'impression, pour permettre d'apporter profondeur et relief à vos dessins, attention le coloris beige du fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin.

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

Polyester enduction acrylique

### Poids

380 g/m<sup>2</sup> 1064 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                        |                        |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                    | <b>53 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                   | <b>47 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                      | <b>64 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                     | <b>36 %</b>            |
|                   | Gtot                                   | <b>Gt 36 % Fc 61 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)            | <b>4</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)           |                        |
|                   | Chaîne                                 | <b>-1</b>              |
|                   | Trame                                  | <b>-1</b>              |
|                   | Allongement rupture (mm)               |                        |
|                   | Chaîne                                 | <b>48</b>              |
|                   | Trame                                  | <b>72</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)               |                        |
|                   | Chaîne                                 | <b>51</b>              |
|                   | Trame                                  | <b>84</b>              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*