

NOCLIN Naturel 26

Occultant double face effet lin et reliéfé, le Noclin est également disponible en support d'impression, pour permettre d'apporter profondeur et relief à vos dessins, attention le coloris beige du fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin.

Propriétés techniques

Non feu Thermique

Applications	Parois japonaises - Rideaux - Store bateau
Composition	Polyester enduction acrylique
Poids	380 g/m² 1064 g/ml **Laize** 280 cm
Sens	Contresens
Conseils d'entretien	
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	5 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS	
Indice optique	Réflexion lumineuse	**53 %**
	Absorption lumineuse	**47 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**64 %**
	Absorption solaire	**36 %**
	Gtot	**Gt 36 % Fc 61 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**4**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-1**
	Trame	**-1**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**48**
	Trame	**72**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**51**
	Trame	**84**