



# NOCLIN fond naturel SIEN 2341

## Orage 123

### Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

Polyester enduction acrylique

### Poids

380 g/m<sup>2</sup> 1064 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

5 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                        |                 |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS |                 |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                    | 53 %            |
|                   | Absorption lumineuse                   | 47 %            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                      | 64 %            |
|                   | Absorption solaire                     | 36 %            |
|                   | Gtot                                   | Gt 36 % Fc 61 % |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)            | 4               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)           |                 |
|                   | Chaîne                                 | -1              |
|                   | Trame                                  | -1              |
|                   | Allongement rupture (mm)               |                 |
|                   | Chaîne                                 | 48              |
|                   | Trame                                  | 72              |
|                   | Résistance rupture (daN)               |                 |
|                   | Chaîne                                 | 51              |
|                   | Trame                                  | 84              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi