

NOCTEA Bpi 00

Ce tissu est utilisé comme support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur

Composition

100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids

310 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Minimum commande 5 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.38
Indice optique	Réflexion lumineuse	73 %
	Absorption lumineuse	27 %
Indice thermique	Réflexion solaire	64 %
	Absorption solaire	36 %
	Gtot	Gt 37 % Fc 52 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	38
	Trame	27
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	42
	Trame	64



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi