# NOCTEA Bpi 00

Ce tissu est utilisé comme support d'impression.

## Propriétés techniques

Non feu

| | |
|---|---|
| **Applications** | Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur |
| **Composition** | 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc |
| **Poids** | 310 g/m² **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Contresens |
| **Conseils d'entretien** | |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.38** |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **73 %** |
| | Absorption lumineuse | **27 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **64 %** |
| | Absorption solaire | **36 %** |
| | Gtot | **Gt 37 % Fc 52 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **4** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **0** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **38** |
| | Trame | **27** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **42** |
| | Trame | **64** |