SIENTO RECYCLE UNI Naturel 26

Natté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin. Tissu imprimé NON UTILISABLE en siège La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière.

Propriétés techniques

Non feu · Acoustique · Tissus recyclés · Thermique

Applications	Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Couvre lit - Parois japonaises - Rideaux - Siège - Store bateau
Composition	100% polyester FR dont 95% de matière recyclée
Poids	370 g/m² **Laize** 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien	40
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)
Minimum commande	25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	**0.73**
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	**0.65**
	Classe d'absorption acoustique	**C**
Indice optique	Réflexion lumineuse	**52 %**
	Absorption lumineuse	**40 %**
	Transmission lumineuse	**8 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**61 %**
	Absorption solaire	**24 %**
	Transmission solaire	**15 %**
	Transmission UV	**3 %**
	Gtot	**Gt 37 % Fc 63 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**6**
	Boulochage	**4-5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-1,5**
	Trame	**-1,5**
	Martindale (Cycles)	**90000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**41**
	Trame	**44**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**180**
	Trame	**150**