# SOFTLINE Blanc 01

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

## Propriétés techniques

Non feu  Thermique

| | |
|---|---|
| **Applications** | Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester FR |
| **Poids** | 80 g/m² **Laize** 300 cm |
| **Sens** | Sens normal ou contresens |
| **Conseils d'entretien** | |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 | |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **63 %** |
| | Absorption lumineuse | **5 %** |
| | Transmission lumineuse | **32 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **63 %** |
| | Absorption solaire | **5 %** |
| | Transmission solaire | **32 %** |
| | Transmission UV | **25 %** |
| | Gtot | **Gt 37 % Fc 62 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0.5** |
| | Trame | **-0.5** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **25** |
| | Trame | **10** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **45** |
| | Trame | **23** |