

# SOLLY Bpi 00

Support d'impression à l'aspect rustique. La trame effet lin créer un léger relief irrégulier tout en permettant à cette qualité d'être imprimée par sublimation facilement.

## Propriétés techniques

Non feu

| | |
|---|---|
| **Applications** | Parois japonaises - Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 50% polyester FR recyclé/50% polyester FR |
| **Poids** | 240 g/m² 672 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Contresens |
| **Conseils d'entretien** | |
| **Labels** | France Terre Textile (R016) |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2) |
| **Minimum commande** | 1 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **4** |
| | Boulochage | **3** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-3** |
| | Trame | **-1** |
| | Martindale (Cycles) | **25000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **36** |
| | Trame | **36** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **170** |
| | Trame | **60** |