



# VELTEN Bpi 00

support d'impression VELOURS enduction acrylique non classé au feu  
Propriétés techniques



Non feu

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applications         | Parois japonaises - Rideaux - Store bateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Composition          | 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc sans classement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids                | 390 g/m² 1014 g/ml <b>Laize</b> 260 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sens                 | Sens normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conseils d'entretien |       |
| Certifications       | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minimum commande     | 25 mètre(s) linéaire(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Caractéristiques techniques

|                   |                              |            |
|-------------------|------------------------------|------------|
| Classement au feu | Non Classé                   |            |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>4</b>   |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%) |            |
|                   | Chaîne                       | <b>-1</b>  |
|                   | Trame                        | <b>0</b>   |
|                   | Allongement rupture (mm)     |            |
|                   | Chaîne                       | <b>69</b>  |
|                   | Trame                        | <b>106</b> |
|                   | Résistance rupture (daN)     |            |
|                   | Chaîne                       | <b>52</b>  |
|                   | Trame                        | <b>41</b>  |