# BIOSAT Bpi 00

Conjuguez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

## Propriétés techniques

Non feu · Acoustique · Antibactérien · Antiviral · Thermique

| | |
|---|---|
| **Applications** | Parois japonaises - Rideau de séparation - Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | polyester/polyester FR bioactive |
| **Poids** | 135 g/m² 378 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Contresens |
| **Conseils d'entretien** | 60 |
| **Labels** | France Terre Textile (R016) |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.72** |
| Antibactérien | Oui | |
| Résistance | Boulochage | **5** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0.5** |
| | Trame | **-0.5** |
| | Martindale (Cycles) | **14000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **43** |
| | Trame | **37** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **42** |
| | Trame | **129** |