



# BOREAL Bpi 00

Support obscurcissant pour impression numérique.

## Propriétés techniques

Non feu · Acoustique · Thermique

| | |
|---|---|
| **Applications** | Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester FR |
| **Poids** | 260 g/m² 728 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Contresens |
| **Conseils d'entretien** | |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.88** |
| | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | **0.9** |
| | Classe d'absorption acoustique | **A** |
| Résistance | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **0** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **17** |
| | Trame | **27** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **87** |
| | Trame | **110** |